

INTÉGRATION PARFAITE

PERFECTAMENTE INCORPORADO

PERFEITAMENTE INTEGRADO

- Élévateur de roue **idéal pour des pneumatiques** de grandes dimensions (baloon et light truck)
- **Fonctionnement entièrement pneumatique**
- Installable sur la partie frontale du démonte-pneus
- Elevador rueda **ideal para neumáticos de grandes dimensiones** (baloon y light truck)
- **Funcionamiento completamente neumático**
- Instalable en la parte frontal de la desmontadora de neumáticos
- Elevador de roda **ideal para pneus de grandes dimensões** (baloon e light truck)
- **Funcionamento totalmente pneumático**
- Instalável na parte frontal da desmontadora de pneus



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

L'élevateur WL 60 est un équipement réalisé pour une clientèle qui travaille quotidiennement **avec des roues d'un certain poids et de grandes dimensions.**

Positionné en face du démonte-pneus, il est parfaitement intégré à celui-ci et élimine de façon spécifique le mouvement vertical de levage de la roue. Il est **conforme** aux normes de sécurité toujours plus présentes aujourd'hui et requises sur les lieux de travail.

Par ailleurs, le tapis de rouleaux présent sur la plateforme de levage du WL 60 rend la procédure de **détalonnage de la roue plus simple et rapide.**

*El elevador WL 60 es un equipo realizado para una clientela **que trabaja cotidianamente con ruedas de un cierto peso y de grandes dimensiones.***

*Posicionado en la parte frontal de la desmontadora de neumáticos, se integra perfectamente en el equipo. Elimina específicamente el movimiento vertical de elevación de la rueda en **conformidad** con lo dispuesto por las normas de seguridad, normas que son cada vez más importantes y necesarias en los ambientes de trabajo.*

*Además, la vía de rodillos presente en la plataforma de elevación del WL 60 permite efectuar la **destalonadura de la rueda de manera más sencilla y rápida.***

O elevador WL 60 é um equipamento realizado para clientes que trabalham diariamente **com rodas de um determinado peso e de grandes dimensões.**

Posicionado na parte frontal da desmontadora de pneus, integra-se perfeitamente ao equipamento e elimina de forma específica o movimento vertical de elevação da roda estando **em conformidade** com as regras de segurança atualmente cada vez mais presentes e exigidas nos ambientes de trabalho.

Além disso, o dispositivo com roletes presente na plataforma de elevação do WL 60 torna o **procedimento de destalonagem mais simples e rápido.**

DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Capacité de levage <i>Capacidad de elevación</i> Capacidade de elevação	60 kg
Alimentation <i>Alimentación</i> Alimentação	pneumatique <i>neumática</i> pneumática
Pression de service <i>Presión de servicio</i> Pressão de funcionamento	8-10 bar
Poids de l'élevateur <i>Peso del elevador</i> Peso do elevador	20 kg

COMPATIBILITÉ - COMPATIBILIDAD - COMPATIBILIDADE

- A2030
- A2025 LL
- A2025
- A224
- A222
- A2022
- A2018
- A2002



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company

www.corgchi.com - info@corgchi.com

